

CONOFLAT

- strakke vormgeving, minimalistisch design
- optimaal stacomfort door vlak, geëmailleerd, in het doucheoppervlak verzonken afvoerdekseel
- volledig gelijkvloers inbouwbaar; de totale opbouwhoogte (g) bedraagt met horizontale afvoergarnituur 107 mm; ter vergelijking: anders dan bij systemen die in combinatie met volledig betegelde douchezones worden toegepast, bedraagt de constructiehoogte bij de CONOFLAT 83 mm
- gemaakt van KALDEWEI geëmailleerd staal
- de ideale aanvulling op het CONODUO bad
- ontworpen door Sottsass Associati
- afvoercapaciteit KA 120: 0,85 l/s
- afvoercapaciteit KA 120 verticaal: 1,4 l/s



Voorbeeldafbeelding


| | Totale opbouwhoogtes | Constructiehoogte |
|------------------|----------------------|-------------------|
| KA 120 | 107 | 83 |
| KA 120 verticaal | 49 | 83 |

Zie pagina 269.


Mod. 900 x 900



voor KA 120 verticaal



Mod. 800 x 1000 met drager




voor KA 120 verticaal



Antislip




Volledige antislip



SECURE⁺

| Model nr. | | 852 | 853 | 780 | 783 | 781 |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Uitwendige lengte | a | 800 | 750 | 800 | 900 | 800 mm |
| Uitwendige breedte | b | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 mm |
| Hoogte met sifon | g | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 mm |
| Dikte van de rand | i | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 mm |
| Diameter afvoergat | m | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 mm |
| Aansluithoogte sifon | l | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 mm |
| Hoogte met drager | y ₁ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 mm |
| Gewicht van het geëmailleerde douchevlak in kg | | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 |
| Antislip | | 492 x 492 | 492 x 492 | 492 x 492 | 492 x 492 | 492 x 492 mm |
| Volledige antislip | | 740 x 740 | 692 x 836 | 740 x 836 | 836 x 836 | 740 x 932 mm |
| SECURE PLUS | | volvlaks | volvlaks | volvlaks | volvlaks | volvlaks |



TÜV Rheinland bevestigt voor de antislip, volledige antislip en KALDEWEI SECURE PLUS van KALDEWEI de volgende eigenschappen:

- Kwaliteitsnorm **B** voor vochtige ruimtes die blootsvoets betreden worden (**DIN 51097**)
- Kwaliteitsnorm **R 10** voor glijwerende eigenschappen in ruimtes met verhoogd glijgevaar (**DIN 51130**)

Alle CONOFLAT-modellen zijn met **antislip, volledige antislip en SECURE PLUS** leverbaar.

Het model 790 met SECURE PLUS of volledige antislip komt overeen met DIN-drempelloos 18040-2.